


Helios DOWNLIGHT BAÑADOR



Una luminaria elegante y adaptable.

Downlight de empotrar de tipo lineal fabricado en cuerpo de aluminio y reflector antideslumbramiento.

Se comercializa en diferentes dimensiones y formas, on-off y DALI, para adaptarse a cualquier requerimiento.



Aplicaciones recomendadas

- Oficinas
- Restauración
- Hostelería
- Tiendas



Helios

DOWNLIGHT BAÑADOR

Ventajas

Reflector antideslumbramiento



Reflector antideslumbramiento con óptica asimétrica.

Diseño elegante




Cuerpo fabricado en aluminio de primera calidad, con un acabado elegante a la par de tener una adecuada disipación de calor.

Fácil instalación




Posee unos clips de sujeción de acero y una conexión rápida al driver.

Modelos



31HELI1
9W



31HELI2
13W



31HELI3
25W



31HELI4
37W


Helios

DOWNLIGHT BAÑADOR

Referencias

HELIOS	Potencia máxima* (W)	Temperatura de color (K)	Flujo luminoso** (lm)
31HELI1-009927	9	2700	341
31HELI1-009930		3000	390
31HELI1-009940		4000	491
31HELI2-013927	13	2700	493
31HELI2-013930		3000	564
31HELI2-013940		4000	709
31HELI3-025927	25	2700	947
31HELI3-025930		3000	1084
31HELI3-025940		4000	1364
31HELI4-037927	37	2700	1402
31HELI4-037930		3000	1605
31HELI4-037940		4000	2018

Fotometrías



Óptica 70°x90°x10°

Notas

*Potencia máxima del modelo, ajustable a las necesidades del proyecto.

**Existe una tolerancia del +/- 7,5% en los valores de los flujos lumínicos indicados.

Helios

DOWNLIGHT

Características Mecánicas

Cuerpo	Aluminio
Color	Blanco (RAL9016) Negro (RAL9005)
Acabado	Texturizado
Índice de protección IP	20
Índice de protección IK	06
Instalación	Empotrado

Características Lumínicas


Tipo de LED	SMD
Temperatura de color del LED	2700K / 3000K / 4000K
CRI	>90
Vida útil	>50.000h
Eficacia del sistema	Hasta 55 lm/W
Temperatura de operación	-20°C a +40°C
Distribución de luz	70°x90°x10° (Bañador)

Características Eléctricas

Tensión de alimentación	220-240 Vac
Frecuencia	50-60Hz
Factor de potencia	>0,9
Clase de aislamiento	Clase II
Driver	Externo

Regulación y Control

On - off
DALI



Dimensiones

Referencias	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Corte emp. A (mm)	Corte emp. B (mm)	Peso (kg)
31HELI1	105	45	55	58	117	97	37	0,31
31HELI2	147				159	139		0,37
31HELI3	280				292	272		0,64
31HELI4	413				425	405		0,90