

XLux Pro LINEAL



Luminaria lineal moderna y sofisticada.

XLUX PRO es la versión mejorada de su antecesora, ofreciendo un rendimiento superior y un diseño más sofisticado. Esta luminaria pertenece a la colección de luminarias lineales, destacándose por su cuerpo elegante y limpio que se adapta perfectamente a cualquier entorno moderno y profesional.

Gracias a sus múltiples opciones de instalación, puede ser montada de manera individual o en línea continua, facilitando una instalación sencilla y flexible con los conectores L, + y T que permiten crear estructuras personalizadas. Esto ofrece una gran versatilidad para diferentes configuraciones de iluminación.

Toda su estructura está fabricada en aluminio, lo que asegura una excelente gestión térmica y durabilidad, proporcionando un rendimiento constante a lo largo del tiempo.



Aplicaciones recomendadas

- Salas comunes
- Salas de espera
- Vestíbulos
- Centros comerciales



Xlux Pro LINEAL

Ventajas

Cuerpo de aluminio




Cuerpo de aluminio de extrusión para una óptima disipación térmica.

Fácil acceso a su interior




Sistema de fácil apertura y acceso a su interior para la sustitución de componentes y/o instalación.

Tapas sin tornillos a la vista




Tapas de aluminio con sistema de fijación sin tornillos a la vista.

Conexión rápida para hacer tramos continuos




Cada luminaria posee conectores macho / hembra para poder realizar conexiones rápidas y sencillas entre ellas.

Piezas alineadoras



Para su instalación en línea se incluyen piezas alineadoras de fácil montaje que mejoran la sujeción de las luminarias.

Sin pérdidas de luz



Difusores con extremos diseñados mediante discretas solapas que disimulan las uniones y evitan pérdidas de luz.

Referencias

Referencia estándar	Potencia máxima* (W)	Temperatura de color (K)	Flujo luminoso** (lm)
71XLP12-036830	36	3000	3598
71XLP12-036840		4000	3633
71XLP15-045830	45	3000	4196
71XLP15-045840		4000	4543

Notas

*Potencia máxima del modelo, ajustable a las necesidades del proyecto.

**Existe una tolerancia del +/- 7,5% en los valores de los flujos lumínicos indicados.

Xlux Pro LINEAL

Accesorios

Referencias

71XLPACC-KITSUSP

Descripción

Kit de suspensión



Referencias

71XLPACC-CONL4000

Descripción

Conector en "L" 4000K



Referencias

71XLPACC-CONX4000

Descripción

Conector en "X" 4000K




Referencias

71XLPACC-CONT4000

Descripción

Conector en "T" 4000K



Xlux Pro

LINEAL

Características Mecánicas

Cuerpo	Aluminio
Color	Blanco (RAL9003)
Acabado	Texturizado
Difusor	Opal PC
Disipador	Aluminio
Índice de protección IP	20
Instalación	Adosada / Suspendida*

Características Lumínicas

Tipo de LED	SMD
Temperatura de color	3000K / 4000K
CRI	>80
Vida útil (L80B10)	>50.000 h
Eficacia del sistema	Hasta 100 lm/W
Temperatura de operación	-20°C a +45°C
Distribución de luz	Directa simétrica

Características Eléctricas

Tensión de alimentación	220-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	>0,9
Clase de aislamiento	Clase I
Driver	Interno

Regulación y Control


On - off
DALI

Dimensiones

Referencias	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)
71XLP12	1212	57	76	2,7
71XLP15	1512			3,5



Fotometrías



Notas
*Necesidad de accesorios.