



Producto / Product

Alai

¡Atención!

Desconecte la conexión a la red eléctrica antes de ser manipulada y realice el cambio de producto solo cuando se haya enfriado la fuente existente.

Warning!

Disconnect power supply before being manipulated and change the product only after the existing source has cooled down.

Exclusiones de la garantía

Los defectos causados por una incorrecta manipulación no están cubiertos por la garantía.

Warranty exclusions

Defects caused by improper handling are not covered by the warranty.

Cuidado del medio ambiente

Cuando tire el embalaje, separe previamente los elementos de papel, los de plásticos u otros materiales y tírelos en los contenedores adecuados separados según tipo de basura.

El presente producto no puede ser tratado como residuo doméstico normal, debe ser entregado en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos.

Se recomienda que la instalación sea realizada por un instalador eléctrico autorizado.

Enviromental care

When the package is pulled, previously separate elements of paper, plastics or other materials and throw them into separate appropriate containers by type of waste.

The product or its packaging indicates that it must not be treated as household waste. It should, in fact, be handed in at a recognised collection point for recycling electrical and electronic equipment.

It is recommended that the installation be performed by an authorized electrical installer.



Instrucciones de montaje

1. Desconecte la corriente de alimentación de la luminaria.
2. Realice el agujero de las medidas específicas en el techo. Por favor, preste atención en el momento de la perforación que no haya tuberías o cables que puedan resultar averiados.
3. Introduzca el driver externo dentro del agujero en el falso techo y haga la conexión eléctrica (A). Conecte los cables mediante el conector rápido.
4. Instale el downlight en el orificio presionando las pinzas laterales para que estas queden en el interior del falso techo.
5. Compruebe que el downlight queda bien sujeto e instalado.
6. Conecte la corriente eléctrica y compruebe que la luminaria luce correctamente.

Installation instructions

1. Disconnect the power supply to the luminaire.
2. Drill the hole of the specific dimensions in the ceiling. Please pay attention at the time of drilling that there are no pipes or cables that could be damaged.
3. Insert the external driver into the hole in the false ceiling and make the electrical connection (A). Connect the cables using the quick connector.
4. Install the downlight in the hole by pressing the side clips so that they are inside the false ceiling.
5. Check that the downlight is securely fastened and installed.
6. Connect the electrical current and check that the luminaire shines correctly.

Atención


- Compruebe que el producto y sus accesorios estén completos cuando se saquen del embalaje.
- El rango de temperatura ambiente para este producto es de -20°C/+45°C.
- En caso de tener algún problema, desconéctelo y póngase en contacto con el vendedor.
- Por favor, utilice paños secos para limpiar la superficie de luz. El uso de cualquier sustancia química podría dañar la superficie del producto.

Warning


- Check the product and its accessories are complete when removed from the packaging.
- The ambient temperature range for this product is -20°C / +45°C.
- In case of any problem, disconnect it and contact the seller.
- Please use dry cloths to clean the light surface. The use of any chemical substance could damage the surface of the product.

Diámetros de empotramiento / Embedment diameters


Producto Product	Potencia (W) Power (W)	Ext. (mm) Ext. (mm)	Emp. (mm) Emb. (mm)
Alai	12	Ø 170	Ø 157-162
Alai	15	Ø 200	Ø 177-182
Alai	18	Ø 224	Ø 205-212
Alai	24	Ø 300	Ø 282-288



(A) Esquema de conexión eléctrica / Electrical wiring scheme



Conexión de regulación 1-10V / 1-10V regulation connection



Conexión de regulación DALI / DALI dimming connection

