



Producto / Product

Rio II / Rio III

«Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética E»

«This product has an E Energetic Efficiency class light source»

¡Atención!

Desconecte la conexión a la red eléctrica antes de ser manipulada y realice el cambio de producto solo cuando se haya enfriado la fuente existente.

Warning!

Disconnect power supply before being manipulated and change the product only after the existing source has cooled down.

Exclusiones de la garantía

Los defectos causados por una incorrecta manipulación no están cubiertos por la garantía.

Warranty exclusions

Defects caused by improper handling are not covered by the warranty.

Cuidado del medio ambiente

Cuando tire el embalaje, separe previamente los elementos de papel, los de plásticos u otros materiales y tírelos en los contenedores adecuados separados según tipo de basura.

El presente producto no puede ser tratado como residuo doméstico normal, debe ser entregado en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos.

Se recomienda que la instalación sea realizada por un instalador eléctrico autorizado.

Environmental care

When the package is pulled, previously separate elements of paper, plastics or other materials and throw them into separate appropriate containers by type of waste.

The product or its packaging indicates that it must not be treated as household waste. It should, in fact, be handed in at a recognised collection point for recycling electrical and electronic equipment.

The luminaire shall be installed by a qualified electrician and wired in accordance with the latest IEE electrical regulations or the national requirements.



Instrucciones de instalación

1. Las pantallas RIO II y RIO III se pueden instalar en falso techo apoyadas sobre perfil (A) o mediante garras para instalación a ras de techo (B).
2. Apague el interruptor de alimentación antes y durante las tareas de instalación, mantenimiento y reparación.
3. Realice el conexionado eléctrico de la luminaria. Conecte los cables de alimentación a la clema siguiendo el criterio de colores:
 - Neutro (N): Azul
 - Fase (L): Negro, Marrón o Gris
 - Tierra (⊕): Verde / Amarillo
 En caso de que la luminaria haya sido suministrada con regulación DALI:
 - DA+: Gris
 - DA-: Negro
4. Monte la luminaria en la posición adecuada. Una vez todo quede instalado, encienda la alimentación y compruebe que la luminaria luce correctamente.

Installation instructions

1. The RIO II and RIO III screens can be installed in false ceilings supported on a profile (A) or by means of clamps for flush ceiling installation (B).
2. Turn off the power switch before and during the installation, maintenance and repair work.
3. Make the electrical connection of the luminaire. Make the electrical wiring of the luminaire. Connect the power supply cables to the terminal block following the color criteria:
 - Neutral (N): Blue
 - Line (L): Black, Brown or Gray
 - Earth (⊕): Green / Yellow
 If the luminaire was supplied with DALI dimming:
 - DA+: Gray
 - DA-: Black
4. Assemble the luminaire in the appropriate position. Once everything is installed, turn on the power and check that the luminaire lights correctly.

Atención

- Compruebe que el producto y sus accesorios estén completos cuando se saquen del embalaje.
- Mantenga una distancia mínima de 0,2m de cualquier material inflamable.
- La luminaria debe conectarse al conector suministrado por el fabricante. Conecte el driver a 220-240Vac. Para ello, verifique la tensión de la instalación y asegúrese que el cableado queda aislado correctamente.
- La luminaria no es apta para cubrirse con material aislante.
- El rango de temperatura ambiente para este producto es de -20°C/+40°C.
- En caso de tener algún problema, desconéctelo y póngase en contacto con el vendedor.
- Por favor, utilice este producto en lugares bien ventilados y en ambientes libre de polvo.

Warning

- Check the product and its accessories are complete when it is removed from the packaging.
- Maintain a minimum distance of 0.2m from any flammable material.
- The luminaire must be connected to the connector supplied by the manufacturer. Connect the driver to 220-240Vac. To do this, check the installation voltage and make sure that the wiring is correctly isolated.
- The luminaire is not suitable for covered with insulating material.
- The ambient temperature range for this product is -20°C / + 40°C.
- In case of any problem, disconnect it and contact the seller.
- Please use this product in well-ventilated areas and dust-free environments.

