

Downlight **ADOS-Q**

Ficha técnica



Descripción

Downlight de superficie cuadrado con estructura para disipar el calor integrada, de alta eficiencia y buen precio. Instalación de techo sin necesidad de obra.

Especificaciones

Temperatura de color	3000K / 4000K
Clase energética	A+
Difusor	Opal
Disipador	Aluminio
Acabado	Blanco / Plata
Índice de protección IP	20
Factor Potencia	> 0,90
Alimentación	100-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Vida útil media L80B50	30.000 h
Eficacia del sistema	Hasta 94 lm/W
IRC	> 80
Temperatura de operación	-25°C a +30°C
Driver	Externo
Intalación	Fijado a pared

Notas
Los dos últimos dígitos XX indican la temperatura de color del producto. (Ej: T40 = 4000K).
Tolerancia flujo luminoso: ± 10.





Tabla resumen

Ref. estándar venta	Potencia (W)	CCT (K)	Paquete luminoso (lm)
● ○ 31ADOSQ-018TXX	18	3000/4000	1700-1750
● ○ 31ADOSQ-018REG	18	3000/4000/6000	1700-1840
○ 31ADOSQ-030TXX	30	4000	2710

Dimensiones

Ref. estándar venta	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)
31ADOSQ-018XXX	225	225	35	1,60
31ADOSQ-030TXX	300	300	40	1,80



Fotometrías

