

Downlight **ADOS-R**

Ficha técnica




Tabla resumen

Ref. estándar venta	Potencia (W)	CCT (K)	Paquete lumínico (lm)
○ 31ADOSR-006TXX	6	4000	560
● ○ 31ADOSR-018TXX	18	3000/4000	1700-1750
○ 31ADOSR-018REG	18	3000/4000/6000	1700-1840
● ○ 31ADOSR-024TXX	24	4000	2170
○ 31ADOSR-030TXX	30	4000	2170

Dimensiones


Ref. estándar venta	∅ Ext. (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)
31ADOSR-006TXX	120	35	1,20
31ADOSR-018XXX	225	35	
31ADOSR-024TXX			1,60
31ADOSR-030TXX	300	40	

Descripción


Downlight de superficie circular con estructura para disipar el calor integrada, de alta eficiencia y buen precio. Instalación en todo tipo de techo sin necesidad de obra.

Especificaciones

Temperatura de color	3000K / 4000K
Clase energética	A+
Difusor	Opal
Disipador	Aluminio
Acabado	Blanco / Plata
Índice de protección IP	20
Factor Potencia	> 0,90
Alimentación	100-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Vida útil media L80B50	30.000 h
Eficacia del sistema	Hasta 94 lm/W
IRC	> 80
Temperatura de operación	-25°C a +30°C
Driver	Externo
Intalación	Fijado a pared



Fotometrías



Notas

Los dos últimos dígitos XX indican la temperatura de color del producto. (Ej: T40 = 4000K). Tolerancia flujo lumínico: ± 10.