

# Downlight **MAP-Q**

## Ficha técnica



### Tabla resumen

Ref. estándar venta	Potencia (W)	CCT (K)	Paquete lumínico (lm)
31MAP-Q-018TXX	18	4000	2000
31MAP-Q-018REG	18	3000/4000/6000	1700-1840
31MAP-Q-024TXX	24	4000	2340
31MAP-Q-030TXX	30	4000	2930

### Dimensiones

Ref. estándar venta	∅ Ext. (mm)	∅ Emp. (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)
31MAP-Q-018XXX	225	205		0,73
31MAP-Q-024TXX	300	280	20	1,57
31MAP-Q-030TXX				




### Descripción

Downlight de perfil ultrafino y con amplio grado de apertura para mayor uniformidad en techos de poca altura.


Ligero, ideal para instalaciones en techos de escayola y metálicos.

### Especificaciones

Temperatura de color	4000K
Clase energética	A+
Difusor	Opal
Disipador	Aluminio
Acabado	Blanco / Plata
Índice de protección IP	20
Factor Potencia	> 0,90
Alimentación	230 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Vida útil media L80B50	30.000 h
Eficacia del sistema	Hasta 110 lm/W
IRC	> 80
Temperatura de operación	-25°C a +30°C
Driver	Externo
Intalación	Empotrado



### Fotometrías



#### Notas

Los dos últimos dígitos XX indican la temperatura de color del producto. (Ej: T40 = 4000K). Tolerancia flujo lumínico: ± 10.