

Panel MAHOU

Ficha técnica



Tabla resumen

Ref. estándar venta	Potencia (W)	Paquete lumínico / CCT (lm)
71MAH12-040TXX	40	4650-5040

Dimensiones

Ref. estándar venta	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)
71MAH12-040TXX	1200	100	62,50	2,60



Descripción

Sistema luminoso para acoplamiento en techos modulares con posibilidad de instalación en suspensión.


Incluye

Incluye accesorios de adosar y suspender.

Especificaciones

Temperatura de color	4000K (consultar)
Clase energética	A+
Difusor	Policarbonato opal
Disipador	Aluminio
Acabado	Plata
Índice de protección IP	20
Factor Potencia	> 0,90
Alimentación	En línea continua
Frecuencia	50/60 Hz
Vida útil media L80B50	50.000 h
Eficacia del sistema	Hasta 90 lm/W
IRC	> 80
Temperatura de operación	-20°C a +50°C
Driver	Interno
Instalación	Empotrar Adosar Suspender
Clase de aislamiento	Clase II

Fotometrías



Notas

Los dos últimos dígitos XX indican la temperatura de color del producto. (Ej: T40 = 4000K). Tolerancia flujo lumínico: ± 10.