


# Proyector **VITRO RGB**

## Ficha técnica



### Tabla resumen

Vitro RGB	Potencia (W)	Nº de LEDs R-G-B	Eficacia RGB (lm/W)	Eficacia Red (lm/W)	Eficacia Green (lm/W)	Eficacia Blue (lm/W)
41VIT06-035RGB	35	6-6-6	69	38	55	23
41VIT12-065RGB	65	12-12-12	72	41	59	25

### Dimensiones

Producto	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)
41VIT06-035RGB	565	82	145	2,70
41VIT12-065RGB	1105	82	145	5,50



## Descripción

Luminaria con cuerpo de aluminio extruido y cierre de vidrio con elevado índice de estanqueidad.

Excelencia vertical para escenas dinámicas con LEDs de alta eficacia y óptica wallwash asimétrica para crear diferentes escenas.

## Especificaciones

Tipo de LED	SMD
Tipo de óptica	Wallwash
Difusor	Vidrio templado
Disipador	Aluminio
Acabado	Aluminio
Índice de protección IP	66
Factor de potencia	≥0,95
Alimentación	100-240Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Eficacia del sistema	Hasta 69lm/W
Temperatura de operación	-20°C a +40°C
Driver	Interno

## Accesorios recomendados

- Controlador DMX
- Amplificador DMX
- Conectores COLOR

Notas  
Tolerancia flujo lumínico: ± 10.