

Tubo **PERFIL T5**

Ficha técnica



Tabla resumen

Ref. estándar venta	Potencia (W)	Flujo luminoso (lm)
11PER06-008T40	8	800
11PER09-012T40	12	1200
11PER12-016T40	16	1800

Dimensiones

Ref. estándar venta	Largo (mm)	Ø ext (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)
11PER06-008TXX	600			0,14
11PER09-012TXX	900	23	37	0,19
11PER12-016TXX	1200			0,25



Descripción

El tubo Perfil LED T5 es la alternativa a los fluorescentes convencionales, de fácil instalación y con conexión directa a la corriente.


Incluye

Conector alimentación, conector de conexión lineal, dos grapas de fijación y dos tornillos

Especificaciones

Temperatura de color	4000K
Clase energética	A+
Difusor	Policarbonato opal
Disipador	Aluminio interno
Acabado	Blanco
Índice de protección IP	20
Factor Potencia	> 0,90
Casquillo	G13 Giratorio
Alimentación	100-277 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Vida útil media L80B50	30.000h
Eficacia del sistema	Hasta 113 lm/W
IRC	> 80
Temperatura de operación	-20°C a +45°C
Driver	Interno
Instalación	Superficie
Clase de aislamiento	Clase I

Fotometrías



Notas
Tolerancia flujo lumínico: ± 10.