

Aplique **MUHAN**

Ficha técnica




Tabla resumen

Muhan Up/Down	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Flujo luminoso (lm)
91MUHAN-009TXX	9	3000	430
91MUHAN-009TXX		4000	450
91MUHAN-009TXX		5500	460

Muhan 2 Up&Down	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Flujoluminoso (lm)
91MUHAN2-009TXX	9	3000	430
91MUHAN2-009TXX		4000	450
91MUHAN2-009TXX		5500	460

Descripción


Luminaria de diseño lineal para exteriores pensada para lograr efectos en fachadas de edificios y sectores residenciales.

Especificaciones

Tipo de LED	SMD
Temperatura de color	3000K / 4000K / 5500K
Alimentación	100-240 Vac
Frecuencia	50/60 Hz
Factor Potencia	> 0,50
Difusor	Opal
Disipador	Aluminio
Acabado	Negro
Driver	Interno
IRC	> 80
Índice de protección IP	65
Índice de protección IK	08
Temperatura de operación	-20°C a +50°C
Instalación	Fijado a pared

Dimensiones

Ref. estándar venta	Largo (mm)	Alto (mm)	Ancho (kg)	Peso (kg)
91MUHAN-009TXX	220	90	120	1,20
91MUHAN2-009TXX				



Notas

Los dos últimos dígitos XX indican la temperatura de color del producto. (Ej: T40 = 4000K). Tolerancia flujo luminoso: ± 10.